

CANON

Canon MV 700i - Caméscope - zoom optique : 18 x - Mini DV



Les nouveaux caméscopes entrée de gamme MV700 et 700i proposent à tous le savoir-faire Canon en terme de qualité d'image, dans un produit très compact. Destinés aussi bien aux amateurs qu'au grand public, ils sont très accessibles, grâce à leur menu entièrement en français. Succédant à la MV600, la MV700i est encore plus compacte et simple d'utilisation. Elle vous apporte une qualité d'image inégalée sur des caméscopes entrée de gamme. Programmes résultats adaptés à toutes les prises de vue, stabilisateur électronique pour des images plus nettes, zoom optique 18x de qualité Canon. Le tout dans un caméscope très compact et très léger: moins de 500 g. La qualité d'image est elle aussi à la hauteur: le capteur 800.000 pixels associé au tout nouveau processeur DIGIC DV fournit des images d'une qualité exceptionnelle.

SKU : 2429788

Ref. Fr. 9386A001

1



► Caractéristiques étendues

► Options, Accessoires et Consommables

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Description du produit	Canon MV 700i - caméscope - Mini DV
Dimensions (LxPxH)	5.3 cm x 13.9 cm x 9.5 cm
Poids	490 g
Type de support	Mini DV
Type de produit	Caméscope
Affichage	Écran à cristaux liquides - matrice active TFT - 2.5" - couleur
Zoom optique	18 x
Portée mini de la mise au point	1 cm
Zoom numérique	360 x
Format de vidéo analogique	PAL
Viseur	LCD - 0.33" - couleur
Ouverture de l'objectif	F/1.6
Réglage de la mise au point	Automatique, manuel
Distance focale	2.8 mm - 50.4 mm
Type de microphone	Microphone - intégré - condensateur électret - stéréo
Stabilisateur d'image	Électronique
Supported Battery	1 x batterie rechargeable ion-lithium (inclus)

► Top

CARACTÉRISTIQUES ÉTENDUES

Général	
Largeur	5.3 cm
Profondeur	13.9 cm
Hauteur	9.5 cm
Poids	490 g
Type de produit	Caméscope
Divers	
Câbles inclus	Câble A/V
Température de fonctionnement mini	0 °C
Température de fonctionnement maxi	40 °C
Accessoires compris	Bandoulière pour caméscope
Alimentation	
Périphérique d'alimentation	Adaptateur secteur - externe
Affichage	
Type	Écran à cristaux liquides - matrice active TFT - 2.5" - couleur
Format d'affichage	112.000 pixels
Facteur de forme de l'écran	Rotation
Batterie	
Supported Battery Details	1 x batterie rechargeable ion-lithium (inclus)
Ensemble d'objectifs	
Type	Objectif à zoom - 2.8 mm - 50.4 mm - f/1.6
Ouverture de l'objectif	F/1.6
Zoom optique	18 x
Portée mini de la mise au point	1 cm

Distance focale	2.8 mm - 50.4 mm
Réglage de la mise au point	Automatique, manuel
Autofocus	Détection du contraste TTL
Réglage du zoom	Entraînement motorisé
Taille du filtre	30.5 mm

Viseur

Type de viseur	LCD
Prise en charge des couleurs du viseur	Couleur
Résolution du viseur	113 000 pixels
Diagonale du viseur	0.33"

Principales Caractéristiques

Type de support	Mini DV
Prise en charge des couleurs	Couleur
Type de capteur optique	CCD
Format de vidéo analogique	PAL
Zoom numérique	360 x
Résolution effective du détecteur	400.000 pixels
Taille du capteur optique	1/6"
Vitesse maximale de l'obturateur	1/2000 sec
Modes d'Exposition	Programme, automatique, manuel
Balance des blancs	Personnalisé, automatique, préréglages
Effets Spéciaux	Artistique, Sépia, mosaïque, Monotone, miroir, couleur, onde, Cube, boule
Stabilisateur d'image	Électronique
Modes de prises de vue	Sable & neige, projecteur, mode portrait, mode nuit, faible éclairage, mode sports
Modes obturateur lent du caméscope	1/6sec
Eclairage mini	2 lux
Nombre total de pixels	800.000 pixels
Vitesse d'Enregistrement	SP, LP
Fondus	Atténuateur par volet, fondu vers angle, Puzzle, Tide, flip, Jump, Zigzag, faisceau, fondu au noir

Caractéristiques supplémentaires

Caractéristiques supplémentaires	Haut-parleur intégré, compensation contre-jour, analog to digital conversion with pass through
Fonctions d'édition	Doublage audio
Modes de recherche	Recherche d'enregistrement, recherche jusqu'à la fin
Time Code	Oui
Fonction d'appareil photo numérique	Oui
Mode faible éclairage / nuit	Oui
Entrée DV	Oui

Connexions

Type de connecteur	1 x IEEE 1394 (FireWire/i.LINK) 1 x audio/vidéo composite (entrée/sortie) 1 x casque 1 x entrée alimentation CC
--------------------	---

Type de microphone

Type	Microphone - intégré
Technologie du microphone	Condensateur électret
Mode de fonctionnement du microphone	Stéréo

[▶ Top](#)

OPTIONS, ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES

Filtres

2428310	Canon FS 30.5U - Ensemble de filtres - densité neutre / protection - 30.5 mm
-------------------------	--

Dispositifs d'alimentation & batteries

242ZL20	Canon BP 514 - Batterie de caméscope
-------------------------	--------------------------------------

Accessoires

Ligne de produit:	
Ligne de produit / Modèle:	
SKU parent:	

[▶ Top](#)

***Notification:** Tous les efforts ont été faits pour s'assurer de l'exactitude des informations présentées. Ingram Micro n'est néanmoins pas en mesure d'en garantir l'exactitude y compris pour les prix, les éditoriaux produits et les spécifications des produits. Ingram Micro ou ses fournisseurs ne sont pas responsables des conséquences, incidents ou dommages spéciaux résultant des transmissions électroniques ou de

l'exactitude de l'information transmise même dans le cas où Ingram Micro a eu connaissance de la possibilité de tels dommages. Les noms et marques de produits et de fabricants sont utilisés seulement dans un but d'identification.

Vous n'êtes pas autorisés à utiliser ces fiches pour constituer une base de données sur les produits.